

PALADIO 12V

Přídavný modul, hliník, šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 5W, denní 6000K, 360lm/cca 18W žár, 12V BEZ trafo, IP20, tř.3, l=430mm 65x12mm, s dotyk vypín

Popis:

Přídavný modul, pro osvětlení kuchyňské linky, těleso hliník, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 5W. teplá 3000K, denní 6000K, 12V BEZ trafo, IP20, tř.3, rozměry l=430mm 65x12mm, s dotykovým vypínačem

Další specifikace:

Použití: Jedná se o rozšiřující modul BEZ trafo, který se napojí jako pokračování svítidla s trafem

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design, jednoduchá instalace montáž na klip, možnost zapojení max 3ks svítidel v linii.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 12V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel optřený konektorem se zasune do svítidla.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: l=430mm 65x12mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO - na tělese.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
KM88799997	PALADIO 12V - Přídavný modul, hliník, šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 5W, denní 6000K, 360lm/cca 18W žár, 12V BEZ trafo, IP20, tř.3, l=430mm 65x12mm, s dotyk vypín Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	794,90 Kč	961,83 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	KM88799996	PALADIO SET LED 230V - Stropní svítidlo, hliník, šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 5W, denní 6000K, 360lm/cca 18W žár, vč. adaptéru 230V/12V, IP20, l=430mm 65x12mm, s dotyk vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 194,90 Kč	1 445,83 Kč
	H5	Spojovací komponent - Rozbočovací konektor pro 4 svítidla 12V Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	100,00 Kč	121,00 Kč
	ZKE-74-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	255,70 Kč	309,40 Kč
	OKE-64-87	napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	394,30 Kč	477,10 Kč
	ZKE-83-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	188,60 Kč	228,21 Kč
	OKE-79-87	napájecí zdroj pro LED 12V 20W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 20W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	ZKE-87-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	177,90 Kč	215,26 Kč
	OKE-39-87	napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	470,30 Kč	569,06 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-60w-ip67-oke-39-87-napajec-pro-led-napetovy-132305>



09. 05. 2024 20:18:52