

Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - DALI

Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 60W, stmív DALI, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm

Popis:

Stmívatelný 1-10V/PWM nebo DALI, zdroj konstatního proudu, pro LED svítidla a LED zdroje, 230V/ přepín 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, 42W, IP20, SELV, 124x82x23mm

Další specifikace:

Použití: Pro napájení výkonových LED světelných zdrojů prostřednictvím zdroje konstatního proudu, s možností stmívání

Výhodné vlastnosti:

Napájení: 230V/50Hz

Výstup: přepínání výstupního proudu DIP: 500mA (2-90V), 600mA (2-90V), 700mA (2-86V), 900mA (2-67V), 1050mA (2-57V), 1400mA (2-42V) SELV s možností externího řízení 1-10V/PWM, rozsah stmívání 10%-100%

Ochrana proti přetížení a přehřátí. Tepelná pojistka nastavena +90°C +/-10°C

Rozsah pracovní teploty: -30°C- +60°C

Účinnost: Cos Fi 0,96

Rozměry: 124x82x23mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - lze provádět prostřednictvím speciálního stmívače, který není součástí dodávky.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího stmívače 1-10V.


Podmínka montážní polohy: Není.

DŮLEŽITÉ: Volba proudového zdroje pro LED svítidla a LED světelné zdroje se volí nejen v závislosti na proudu LED čipu, ale také na napájecím napětí LED čipu. Platí zejména pro LED svítidla vybavená multičipem.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 dny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



DI.P.S.W.	1	2	3	4	5	6
500mA	---	---	---	---	---	---
600mA	ON	---	---	---	---	---
700mA (Factory Setting)	ON	ON	---	---	---	---
900mA	ON	ON	ON	---	---	ON
1050mA	ON	ON	ON	ON	---	ON
1400mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
OXN-39WZ	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - DALI - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 60W, stmív DALI, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 174,30 Kč	1 420,90 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/oxn-39wz-napajec-pro-led-proudovy-132305>



14. 05. 2024 22:10:11