

LED RF DIM 1CH 25A

Jednokanálový RF stmívač LED pásků, stmívání 10%-100%, napájení 12V-24V, zátěž 1x25A =300W/12V, 600W/24V, rozměry 127x42x31mm vč RF dálk ovladače max 10m, 2xRJ45 pro synchronizaci

Popis:

Jednokanálový RF stmívač LED pásků, rozsah stmívání 10%-100%, napájení 12V-24V, zátěž 1x25A =300W/12V, 600W/24V, rozměry přijímač 127x42x31mm vč RF dálk ovladače dosah 10m 148x39x15mm, 2xRJ45 pro synchronizaci

Další specifikace:

Použití: Pro stmívání LED pásků.

Výhodné vlastnosti: Pro stmívání větších zátěží až 25A, 2xRJ45 pro synchronizaci více zařízení současně

Funkce: plynulé nastavení stmívání, noční režim, postupné stmívání atd.

Napájení: 12V-24V

Zátěž: zátěž 1x25A =300W/12V, 600W/24V

Způsob připojení: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: rozměry přijímač 127x42x31mm, RF dálk ovladač 10m 148x39x15mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrazky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
93816	LED RF DIM 1CH 25A - Jednokanálový RF stmívač LED pásků, stmívání 10%-100%, napájení 12V-24V, zátěž 1x25A =300W/12V, 600W/24V, rozměry 127x42x31mm vč RF dálk ovladače max 10m, 2xRJ45 pro synchronizaci	570,20 Kč	689,94 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/led-rf-dim-1ch-25a-iu74z-led-1-kanalovy-rf-stmivac-25a-pro-led-pasky-201205>

