

MOWERTIX čidlo PIR IP54

PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, plast bílá, záběr 360°/180°, dosah 12m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, montážní výška 2,8m, max.2000W, 230V, IP54, tř.2. 57x57x121mm

Popis:

PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, záběr 360°/180°, dosah 12m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, montážní výška 2,8m, max.2000W max 8 zářivek, teplota -20-40°C, 230V, IP54, tř.2. 57x57x121mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí prostoru pod čidlem až 113 m2, vhodné pro dvorany atd.

Vybaveno PIR (princip na rozdílu teplot) čidlem pohybu, záběr čidla 360°, dosah až 12m, nastavitelný čas sepnutí 5s-15min, nastavení aktivace spínání po soumraku 2-1000lx, dosah čidla závisí na teplotě a velikosti tělesa (člověk, zvíře) v pohybu a pod

Napájení: 230V/50Hz, Spínavý výkon CosFi1 2000W, max 8 zářivek.

Senzor: pasivní infračervený.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schodišťovým automatem a pod

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 57x57x121mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá nebo černá.

Vypínač součástí výrobku: ANO PIR čidlo, záběrný úhel čidla 360°/180°, po soumraku (nastavitelné 2lx-1000lx) spíná osvětlení 5s-15minut (nastavitelné) dosah čidla PIR cca 12m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní přisazené čidlo.

Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
993467	MOWERTIX čidlo PIR IP54 - PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, plast bílá, záběr 360°/180°, dosah 12m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, montážní výška 2,8m, max.2000W, 230V, IP54, tř.2. 57x57x121mm	2 321,40 Kč	2 808,89 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/mowertix-cidlo-pir-ip54-993467-cidlo-pohybu-pohybovy-senzor-stropni-prisazeny-19200591>



01. 11. 2024 00:54:25