

PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek

Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=1m

Popis:

Přisazený hliníkový profil rohový 90°, eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, 19x19mm, lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m

Další specifikace:

Použití: Pro instalaci LED pásku

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Hliníková základna.

Profil je vhodný pro chlazení pásku s příkonem do 18W/m

Rozměry: 19x19mm. Lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m. Cena za 1m. (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Hliník.




Povrchová úprava tělesa: Elox.



Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj, difuzor, záslepka, úchytka (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
Y5976ZMLWZ8n	PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	454,40 Kč	549,82 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/proled-07-rohovyy-hlinikovy-profil-pro-led-pasek-y5976zmlwz-8n-hlinikovy-profil-pro-led-pasek-111219>

