

FISB

Popis:

Zářivkové svítidlo stavebnicové, těleso hliník, vč zářivky 4W/8W/14W/21W/28W, G5/T5, teplá 2700K, neutrální 4000K, denní 6500K, EVG/SS, 230V, IP20, zař.tř.1, rozměry dle typu, připojení konektor

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení kuchyňské linky, vitríny, šatní skříňe, u zrcadla, v ložnici u lůžka atd.

Výhodné vlastnosti: Možnost spojení do řad, Energeticky úsporné svítidlo s dlouhou dobou života světelného zdroje, moderního designu ve výborné cenové relaci.

Svítidlo je vybaveno energeticky úsporným elektronickým předřadníkem se studeným startem. Elektronické předřadníky se studeným startem jsou určeny zejména pro trvalé svícení a nejsou vhodné pro provoz s častým spínáním jako jsou schodišťové automaty a pod

Napájení: 230V/50Hz, možný provoz i na stejnosměrný proud o napětí 230V=, Možno propojit ohebným propojovacím kabelem nedo těsně za sebou až deset svítidel.

Patice světelného zdroje: G5 - pro lineární zářivkové trubice řady T5

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí pomocí konektoru do svítidla. Systém konektorů umožňuje průběžné zapojení až 4 svítidel za sebou k vytváření světelných linek.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Součástí balení je: Svítidlo včetně světelného zdroje, instalační příchytka, vidlice s kabelem délky cca 10cm pro připojení napájení 230V, konektor pro přímé napojení dalšího svítidla.

Materiál tělesa: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Elox

Svítidla lze spojovat do řad pomocí přímého konektoru, který je součástí balení. Pro spojování do oblouků lze použít flexibilních kabelových spojek, které dodáme na požádání.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přidavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. .

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení

Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/fisb-prisazene-stropni-svitidlo-1747>



27. 04. 2024 03:35:46