

ELSA 2, HF senzor pohybu, IP44, D=300mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál mat, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, do koupelny IP43, n IP20, tř.1, "F", d=300mm, h=86mm, bajonet

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 10s-10minut (nastavitelně).

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyby i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např. samostatným vypínačem, schodišťovým automatem a pod

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, h=86mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: sklo triplex, úchyt skla: bajonet - pootočení

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrazky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ELS44749	ELSA 2, IN-12BT13/025 HF - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 360°, čas 10s-10min, základ kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku 1x7W, E27 A60, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=86mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 880,40 Kč	2 275,28 Kč
ELS59071	ELSA 2 LED-1L18C02BT13/025 HF 3000 - Stropní svítidlo HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak, základ kov bílá, sklo opál, LED 11W, teplá 3000K, 1450lm/1060lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=86mm b Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 598,90 Kč	3 144,67 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ELS59073	ELSA 2 LED-1L18C02BT13/025 DALI HF CORR 3000 - Stropní svítidlo CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, teplá 3000K,1450lm/1060lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1 "F", d=300mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 450,80 Kč	4 175,47 Kč
ELS59446	ELSA 2 LED-1L18C03BT13/025 HF 3000 - Stropní svítidlo HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 15W, teplá 3000K,1950lm/1420lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=86mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 667,90 Kč	3 228,16 Kč
ELS59448	ELSA 2 LED-1L18C03BT13/025 DALI HF CORR 3000 - Stropní svítidlo CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 15W, teplá 3000K,1950lm/1420lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 496,80 Kč	4 231,13 Kč
ELS59571	ELSA 2 LED-1L18C02BT13/025 HF 4000 - Stropní svítidlo HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, neutr 4000K,1530lm/1120lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=86mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 598,90 Kč	3 144,67 Kč
ELS59573	ELSA 2 LED-1L18C02BT13/025 DALI HF CORR 4000 - Stropní svítidlo CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, neutr 4000K,1530lm/1120lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 450,80 Kč	4 175,47 Kč
ELS59946	ELSA 2 LED-1L18C03BT13/025 HF 4000 - Stropní svítidlo HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 15W, neutr 4000K,2050lm/1500lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=86mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 667,90 Kč	3 228,16 Kč
ELS59948	ELSA 2 LED-1L18C03BT13/025 DALI HF CORR 4000 - Stropní svítidlo CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 15W, neutr 4000K,2050lm/1500lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 496,80 Kč	4 231,13 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/elsa-2-hf-senzor-pohybu-ip44-d300mm-svitidlo-se-senzorem-pohybu-18244>



18. 04. 2024 15:51:46