AURA 5, HF senzor pohybu, IP43, d=490mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 10s-10min, soumrak, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál, LED,28W/36W neutrální 4000K, teplá 3000K,230V,zvýšené krytí IP43,tř.1, "F", d=490mm,h=130mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 10s-10minut (nastavitelné).

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádrokartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schidšťovým automatem a pod

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=490mm, h=130mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo triplex (úchyt skla klapky)

Vypínač součástí výrobku: Vypínání je řízeno senzorem pohybu.

LED svítidlo je dodáváno jako komplet bez vyměnitelných světelných zdrojů.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
46105	**AHURA 5 HF senzor - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov, difuzor sklo opál, pro žárovku 2x60W, E27 A60, 230V, IP43, tř.1, d=490mm, h=130mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 723,10 Kč	4 504,95 Kč
51249	**AURA 5, LED-1L16B07K86/082 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°,čas 10s-10min,soumrak, zákl. kov bílá, sklo opál LED 36W, teplá 3000K, 4850lm/3350lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=490mm, h=130m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	5 102,10 Kč	6 173,54 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
51749	**AURA 5, LED-1L16B07K86/082 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°,čas 10s-10min,soumrak, zákl. kov bílá, sklo opál LED 36W, neutrální 4000K, 5070lm/3500lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=490mm, h=** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	5 102,10 Kč	6 173,54 Kč
59035	**AURA 5 LED-1L16C07K86/082 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak, zákl. kov bílá, sklo opál, LED 28W, teplá 3000K, 3690lm/2550lm, Ra80,230V,IP43,tř.1,"F"d=350mm, h=120mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	5 092,00 Kč	6 161,32 Kč
59037	**AURA 5 LED-1L16C07K86/082 DALI HF CORR 3000 - Stropní svítidlo, CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak, zákl. kov bílá, sklo opál, LED 28W, teplá 3000K, 3690lm/2550lm, Ra80,230V,IP43,tř.1,"F"d=350mm,** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	5 833,50 Kč	7 058,54 Kč
59535	**AURA 5 LED-1L16C07K86/082 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak, zákl. kov bílá, sklo opál, LED 28W, neutr 4000K, 3890lm/2680lm, Ra80,230V,IP43,tř.1,"F"d=350mm, h=120mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	5 092,00 Kč	6 161,32 Kč
59537	**AURA 5 LED-1L16C07K86/082 DALI HF CORR 4000 - Stropní svítidlo, CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak, zákl. kov bílá, sklo opál, LED 28W, neutr 4000K, 3890lm/2680lm, Ra80,230V,IP43,tř.1,"F"d=350mm,** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	5 833,50 Kč	7 058,54 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/aura-5-led-hf-senzor-svitidlo-se-senzorem-pohybu-led-18451

29. 03. 2024 10:38:34