AURA 7, HF senzor pohybu, IP44, D=250mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°,čas 5s-5min, základna kov, bílá, difuzor sklo opál, LED 9W/11W, neutrální 4000K, teplá 3000K, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, "F", d=250mm, h=110mm, úchyt skla bajonet

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 10s-10minut (nastavitelné).

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádrokartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schidšťovým automatem a pod

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=250mm, h=115mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: Vypínání je řízeno senzorem pohybu.

LED svítidlo je dodáváno jako komplet bez vyměnitelných světelných zdrojů.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
47967	**AURA 7 LED NOUZOVE - Stropní svítidlo, základna kov, difuzor sklo opál, SE - pouze nouzové svícení 1W/1h, LED, neutrální, 150lm/100lm, 230V, IP44, zař. tř.1, "F", d=250mm, h=110mm, úchyt skla bajonet** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 544,60 Kč	3 078,97 Kč
51273	**AURA 7, LED-1L12B07BT12/012 HF 3000 - Stropní svítidlo,HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, teplá 3000K,1290lm/840lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=250mm, h=110mm,** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 204,20 Kč	2 667,08 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
51773	**AURA 7, LED-1L12B07BT12/012 HF 4000 - Stropní svítidlo,HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, neutr 4000K,1350lm/880lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=250mm, h=110mm,** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 204,20 Kč	2 667,08 Kč
59041	**AURA 7 LED-1L12C03BT12/012 HF 3000 - Stropní svítidlo,HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 9W, teplá 3000K,1080lm/700lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=250mm, h=110mm, b** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 194,10 Kč	2 654,86 Kč
59541	**AURA 7 LED-1L12C03BT12/012 HF 4000 - Stropní svítidlo,HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 9W, neutr 4000K,1140lm/740lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=250mm, h=110mm, b** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 194,10 Kč	2 654,86 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/aura-7-led-hf-senzor-pohybu-ip44-d250mm-svitidlo-se-senzorem-pohybu-led-18669

28. 03. 2024 14:47:25