AURA 8, HF-senzor pohybu, D=300mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°,čas 5s-5min, soumrak., základna kov, difuzor sklo triplex opál, žárovka E27, zářivka G24q-3, 230V, IP20 nebo zvýšené krytí IP44, rozměry d=300mm, h=115mm, úchyt skla bajonet

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 10s-10minut (nastavitelné).

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádrokartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schidšťovým automatem a pod

Krytí: dle provedení IP20 pro suché prostředí, nebo IP44 - odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, h=115mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo triplex

Vypínač součástí výrobku: Vypínání je řízeno senzorem pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AUR42720	**AURA 8,IN-12BT13/013 HF - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov, difuzor sklo opál, pro žárovku 1x7W, E27 A60, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=115mm, ba** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 840,80 Kč	2 227,37 Kč
AUR59045	**AURA 8 LED-1L18C02BT13/013 HF 3000 - Stropní svítidlo HF senzor pohybu dosah 8m,záběr 150°/360°,čas 10s-10min, soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, teplá 3000K,1450lm/940lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=110mm,** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 559,30 Kč	3 096,75 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AUR59047	**AURA 8 LED-1L18C02BT13/013 DALI HF CORR 3000 - Stropní svítidlo CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m záběr 150°/360° čas 10s-10min soumr, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, teplá 3000K,1450lm/940lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1 "F", d=300mm, h=11** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 411,20 Kč	4 127,55 Kč
AUR59441	**AURA 8 LED-1L18C03BT13/013 HF 3000 - Stropní svítidlo HF senzor pohybu dosah 8m záběr 150°/360° čas 10s-10min soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 15W, teplá 3000K,1950lm/1260lm Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=110mm ba** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 628,30 Kč	3 180,24 Kč
AUR59443	**AURA 8 LED-1L18C03BT13/013 DALI HF CORR 3000 - Stropní svítidlo CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m záběr 150°/360° čas 10s-10min soumr, zákl kov bílá, sklo opál, LED 15W, teplá 3000K,1950lm/1260lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1 "F", d=300mm, h=1** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 457,20 Kč	4 183,21 Kč
AUR59545	**AURA 8 LED-1L18C02BT13/013 HF 4000 - Stropní svítidlo HF senzor pohybu dosah 8m záběr 150°/360° čas 10s-10min soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, neutr 4000K,1530lm/990lm Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=110mm baj** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 559,30 Kč	3 096,75 Kč
AUR59547	**AURA 8 LED-1L18C02BT13/013 DALI HF CORR 4000 - Stropní svítidlo CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m záběr 150°/360° čas 10s-10min soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 11W, neutr 4000K,1530lm/990lm Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 411,20 Kč	4 127,55 Kč
AUR59941	**AURA 8 LED-1L18C03BT13/013 HF 4000 - Stropní svítidlo HF senzor pohybu dosah 8m záběr 150°/360° čas 10s-10min soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 15W, neutr 4000K,2050lm/1320lm Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=110mm ba** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 628,30 Kč	3 180,24 Kč
AUR59943	**AURA 8 LED-1L18C03BT13/013 DALI HF CORR 4000 - Stropní svítidlo CORRIDOR HF senzor pohybu dosah 8m záběr 150°/360° čas 10s-10min soumrak, zákl kov bílá, sklo opál, LED 15W, neutr 4000K,2050lm/1320lm Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 457,20 Kč	4 183,21 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/aura-8-hf-senzor-pohybu-d300mm-svitidlo-se-senzorem-pohybu-18692

24. 04. 2024 12:06:04