

TILIA 1, HF senzor pohybu, IP44, 300x300mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 360°/150°, čas 10s-10min, základna kov, bílá, difuzor plast polykarbonát n. PMMA, LED, 230V, zvýšené krytí IP44, 300x300x70mm, úchyt stínítka klapky

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Vybaveno čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 300x300mm, h=70mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát nebo PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu, záběrný úhel čidla 360°/150°, po soumraku (nastavitelné 10lx-1000lx) spíná osvětlení 5s-5minut (nastavitelné) dosah čidla cca 8m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, s možností výměny.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIL53411	TILIA 1 LED-1L32B07NU2/PC32 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu, dosah 8m, záběr 360°/150°, čas 10s-10min, soumr 10-1000lx, základ kov, bílá, difuzor plast PCB, LED 25W, teplá 3000K, 3230lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, 300x300x7 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 785,60 Kč	3 370,58 Kč
TIL53911	TILIA 1 LED-1L32B07NU2/PC32 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu, dosah 8m, záběr 360°/150°, čas 10s-10min, soumr 10-1000lx, základ kov, bílá, difuzor plast PCB, LED 25W, neutrální 4000K, 3380lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, 300x300x7 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 785,60 Kč	3 370,58 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIL56159	TILIA 1 IN-22NU2/PC32 HF - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov, difuzor polykarbonát, pro žárovku 2x10W, E27 A60, 230V, do koupelny IP44, tř.1, 300x300mm, h=70 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 685,40 Kč	2 039,33 Kč
TIL56356	TILIA 1 LED-1L32C07NU2 IP44 19W senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor plast opál, LED 19W, 2460lm, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP44, IK10, tř.1, 300x300x70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 779,20 Kč	3 362,83 Kč
TIL56358	TILIA 1 LED-1L32C07NU2 IP44 19W senzor HF DALI - Stropní svítidlo, senzor HF CORRIDOR, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, difuzor plast opál, LED 19W, 2460lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, do koupelny IP44, IK10, tř.1, 300 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 629,30 Kč	4 391,45 Kč
TIL56359	TILIA 1 LED-1L32C07NU2 IP44 25W senzor HF DALI - Stropní svítidlo, senzor HF CORRIDOR, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, difuzor plast opál, LED 25W, 3230lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, do koupelny IP44, IK10, tř.1, 300 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 635,70 Kč	4 399,20 Kč
TIL56856	TILIA 1 LED-1L32C07NU2 IP44 19W senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor plast opál, LED 19W, 2590lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP44, IK10, 300x300x70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 779,20 Kč	3 362,83 Kč
TIL56858	TILIA 1 LED-1L32C07NU2 IP44 19W senzor HF DALI - Stropní svítidlo, senzor HF CORRIDOR, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, dif PC opál, LED 19W, 2590lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, do koupelny IP44, IK10, 300x300x70 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 629,30 Kč	4 391,45 Kč
TIL56859	TILIA 1 LED-1L32C07NU2 IP44 25W senzor HF DALI - Stropní svítidlo, senzor HF CORRIDOR, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, dif PC opál, LED 25W, 3380lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, do koupelny IP44, IK10, 300x300x70 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 635,70 Kč	4 399,20 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/tilia-1-led-hf-senzor-svitidlo-se-senzorem-pohybu-led-19315>

