

PHOEBE LED 1X15W/30W 3000K 230V IP20

Popis:

Stropní podhledové svítidlo, velký úhel vyklopení, základna hliník, povrch černá, bílá, LED 1x15W/30W, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=96mm h=120-210mm, vč.sv.zdr.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna hliník, krycí sklo čiré.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=96mm h=120-210mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo čiré

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2229557	PHOEBE LED 1x15W 3000K 1275LM 230V IP20 - Stropní vestavné svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, základna hliník, povrch bílá, LED 1x15W, teplá 3000K, 1275lm, vyzař. úhel 36°, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=96mm h=120-210mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 834,50 Kč	2 219,75 Kč
2229556	PHOEBE LED 1x15W 3000K 1275LM 230V IP20 - Stropní vestavné svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, základna hliník, povrch černá, LED 1x15W, teplá 3000K, 1275lm, vyzař. úhel 36°, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=96mm h=120-210mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 834,50 Kč	2 219,75 Kč
2229555	PHOEBE LED 1x30W 3000K 2890LM 230V IP20 TŘ.1 - Stropní vestavné svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, základna hliník, povrch bílá, LED 1x30W, teplá 3000K, 2890lm, vyzař. úhel 36°, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=140mm h=160-263mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 198,70 Kč	3 870,43 Kč
2229554	PHOEBE LED 1x30W 3000K 2890LM 230V IP20 TŘ.1 - Stropní vestavné svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, základna hliník, povrch černá, LED 1x30W, teplá 3000K, 2890lm, vyzař. úhel 36°, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=140mm h=160-263mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 198,70 Kč	3 870,43 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/phoebe-led-1x15w30w-3000k-230v-ip20-vestavne-stropni-svitidlo-led-30617>



20. 04. 2024 12:48:41