

WRENA LED 11W/15W

Popis:

Vestavné, stropní, bodové svítidlo, velký úhel vyklopení, těleso hliník, povrch bílá/černá, LED 11W/691lm, 15W/970lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, čočky plast

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál čoček: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.




Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
KV98DDNYP	WRENA - Vestavné, stropní, bodové svítidlo, velký úhel vyklopení, těleso hliník, povrch černá, LED 11W, 691lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=45mm, h=112mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 412,00 Kč	2 918,52 Kč
KV98DDNDS	WRENA - Vestavné, stropní, bodové svítidlo, velký úhel vyklopení, těleso hliník, povrch bílá, LED 11W, 691lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=45mm, h=112mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 412,00 Kč	2 918,52 Kč
KV97DDNYP	WRENA - Vestavné, stropní, bodové svítidlo, velký úhel vyklopení, těleso hliník, povrch černá, LED 16W, 970lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=55mm, h=138mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 978,00 Kč	3 603,38 Kč
KV97DDNDS	WRENA - Vestavné, stropní, bodové svítidlo, velký úhel vyklopení, těleso hliník, povrch bílá, LED 16W, 970lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=55mm, h=138mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 978,00 Kč	3 603,38 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/wrena-led-11w15w-vestavne-zapustne-stropni-bodove-svitidlo-led-32214>



27. 04. 2024 07:17:49