

JERONO LED 12W/18W STROPNÍ

Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor PMMA opál, LED 12W/18W, 1080lm/1620lm, teplá 3000K/neutrální 4000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry průměr dle typu, h=31mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna plast, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: průměr dle typu, h=31mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast - polymetakrylát PMMA

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
7809468	JERONO - Stropní, přisazené svítidlo, základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor PMMA opál, LED 12W, 1080lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=170mm, h=31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	493,00 Kč	596,53 Kč
7809368	JERONO - Stropní, přisazené svítidlo, základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor PMMA opál, LED 18W, 1620lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=225mm, h=31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	725,00 Kč	877,25 Kč
7809258	JERONO - Stropní, přisazené svítidlo, základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor PMMA opál, LED 12W, 1080lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=170mm, h=31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	493,00 Kč	596,53 Kč
7809158	JERONO - Stropní, přisazené svítidlo, základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor PMMA opál, LED 18W, 1620lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=225mm, h=31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	725,00 Kč	877,25 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/jerono-led-12w18w-stropni-prisazene-stropni-svitidlo-led-32394>

