

PIR čidlo pohybu pro HIGHBAY MASTER

PIR - Pohybové čidlo nástěnné pro HIGHBAY MASTER, senzor pohybu pro osvětlení, těleso plast a kov, barva bílá, 230V, rozměry d=55mm, h=40mm

Popis:

PIR - Pohybové čidlo nástěnné pro HIGHBAY MASTER, senzor pohybu pro osvětlení, těleso plast a kov, barva bílá, 230V, rozměry d=55mm, h=40mm

Další specifikace:

Použití: pro spínání osvětlení na chodbách, vstupních halách a dalších místnostech

Napájení: 230V/50Hz

Možnost nastavení stupně intenzity osvětlení okolí, při kterém zařízení pracuje.

Rozměry: d=55mm, h=40mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast, Kov

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Vypínač součástí výrobku: NE.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AF0996	PIR čidlo pohybu pro HIGHBAY MASTER - PIR - Pohybové čidlo nástěnné pro HIGHBAY MASTER, senzor pohybu pro osvětlení, těleso plast a kov, barva bílá, 230V, rozměry d=55mm, h=40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	913,60 Kč	1 105,46 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AF78487	MASTER LED 150W, 120°, IP65 - Závěsné průmyslové svítidlo, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 150W, neutrální 4000K, 25500lm, Ra80, stmív DALI, 0-10V, vyzař. úhel 120°, IK08, 230V, IP65, rozměry d=300mm, h=173mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 654,50 Kč	4 421,95 Kč
	AF7843	MASTER LED 150W, 60°, IP65 - Závěsné průmyslové svítidlo, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 150W, neutrální 4000K, 25500lm, Ra80, stmív DALI, 0-10V, vyzař. úhel 60°, IK08, 230V, IP65, rozměry d=300mm, h=173mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 654,50 Kč	4 421,95 Kč
	AF7840	MASTER LED 150W, 90°, IP65 - Závěsné průmyslové svítidlo, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 150W, neutrální 4000K, 25500lm, Ra80, stmív DALI, 0-10V, vyzař. úhel 90°, IK08, 230V, IP65, rozměry d=300mm, h=173mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 654,50 Kč	4 421,95 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AF7793	MASTER LED 200W, 60°, IP65 - Závěsné průmyslové svítidlo, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 200W, neutrální 4000K, 34000lm, Ra80, stmív DALI, 0-10V, vyzař. úhel 60°, IK08, 230V, IP65, rozměry d=340mm, h=178mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 872,70 Kč	5 895,97 Kč
	AF7790	MASTER LED 200W, 90°, IP65 - Závěsné průmyslové svítidlo, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 200W, neutrální 4000K, 34000lm, Ra80, stmív DALI, 0-10V, vyzař. úhel 90°, IK08, 230V, IP65, rozměry d=340mm, h=178mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 872,70 Kč	5 895,97 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/master-led-200w-90-ip65-af7790-zavesne-prumyslove-svitidlo-stmivatele-051315>

