

LINIONE LED 61W, 120°

Kolejnicové svítidlo, plast černá, difuzor opál, LED přep příkon 61W, 51W, 42W, 10000lm, neutrální 4000K, vyzař úh 110°, Ra85, 230V, IP20, rozměry 1204x64x69 mm, do 3F lišty NORDIC ALUMINIUM

Popis:

Kolejnicové svítidlo, plast černá, bílá, difuzor opál, LED 54W, 61W, teplá 3000K, neutrální 4000K, vyzař úh 110°, Ra85, 230V, IP20, rozměry 1204x64x69mm, do 3F lišty NORDIC ALUMINIUM

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení, jako jsou prodejny, vzorkovny zboží, restaurace, kanceláře, ale i v domácnosti.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno přepínačem příkonu, který lze nastavit na: 32W, 39W, 46W, 54W

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do třířízové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 1204x64x69mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO, na adaptéru.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nemá.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



<https://www.e-light.cz/linione-led-61w-120-894248-kolejnicove-svitidlo-do-3f-napajeci-listy-201205>



23. 05. 2024 07:54:50