

MISTRAL-S-DIFUZOR

Závěsné svítidlo těleso hliníkový profil, povrch elox šedostříbrná, difzor prizmatický, 1x80W, G5, stmív 1-10V, 230V, IP20, 1494x50x50mm, vč. závěsu=800mm, svítí dolů

Popis:

Závěsné svítidlo těleso hliníkový profil, povrch elox šedostříbrná, difzor mikroprizmatický, nebo opál plast, pro žárovku 14W/24W/28W/35W/54W/80W/G5, stmívání 1-10V, nebo DALI, 230V, IP20, 50x50mm, vč závěsu l=800mm, svítí dolů

Další specifikace:

Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru

Výhodné vlastnosti: moderní design, nízká cena

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: G5 - pro lineární zářivkové trubice řady T5 nebo G13 pro lineární trubice řady T16

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: elox

Materiál difusoru: plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace: NE

Podmínka montážní polohy: závěsné

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. .

Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
839-Y-627	MISTRAL-S-DIFUZOR - Závěsné svítidlo těleso hliníkový profil, povrch elox šedostříbrná, difzor prizmatický, 1x80W, G5, stmív 1-10V, 230V, IP20, 1494x50x50mm, vč. závěsu=800mm, svítí dolů	4 732,80 Kč	5 726,69 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	K1198-89M6700-81691	PSD RF stmivací aktor pro osvětlení 1-10V - Přijímač, RF bezdrátový stmivací aktor, dosah max 100m, řízení 1-10V, + spínací kontakt 6A, 230V, IP20, fce timer, aut rozsvícení/stmív nastav 2s/8h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 210,90 Kč	2 675,19 Kč
	3449-9-9957	TLAČÍTKOVÝ stmiváč 1-10V - Strojek tlačítkového stmívače 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A s možností IR dálkového ovládání, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 712,00 Kč	4 491,52 Kč
	3400-9-7964	OTOČNÝ stmiváč 1-10V - Strojek otočného stmívače 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 230,40 Kč	1 488,78 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/otocny-stmivac-1-10v-3400-9-7964-stmivac-1-10v-01020291>

