

senzor přítomnosti IP54, 1-10V

Detektor přítomnosti stmívatelný 1-10V, spín. kontakt 2,3kW, čas 1-30min, 10-2000Lx, 230V, IP54, d=101mm, h=76mm, citl. chůze přímo d=24m, křížem 8m, sedící 5,4m

Popis:

Kvalitní detektor, čidlo, senzor přítomnosti pro osvětlení jednozónový stmívaný 1-10V, spínaný kontakt 2,3kW, čas 1-30min, 10-2000Lx, 230V, IP54, d=101, h=76mm, citlivost: chůze přímo k čidlu d=24m, křížem 8m, sedící 5,4m

Další specifikace:

Použití: Pro automatické plynulé řízení osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě okolního osvětlení například kanceláře, učebny, nemocnice, výrobní provozy, zasedací místnosti atd.

Výhodné vlastnosti: Zařízení účinně spoří až 60% spotřeby elektrické energie. Snadná instalace do již existujících rozvodů el. energie.

Možnost nastavení automatický / ruční režim = ruční trvalé zapnutí/zapnutí impulzem pomocí externího tlačítka například na místě běžného vypínače.

Napájení: 230V/50Hz

Výstupy: analogový výstup 1-10V a 1x silový kontakt 230V, max 2,3kW (cosFi 1), 1,15kW (cosFi 0,5) pro zap/vyp silového okruhu.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=101mm, h=76mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

V místnostech větších rozměrů, nebo chodbách lze činnost čidel synchronizovat zapojením čidel systémem MASTER / SLAVE.

Pásma citlivosti čidel (platí pro výšku čidla 2,5m při teplotě okolí 18°C): Pásmo citlivosti při boční míjení čidla d=10m, pásmo citlivosti ve směru k/od čidla d=6m.

Záběrný úhel 360° doporučená montážní výška 2,5m nad podlahou.

Nastavení zpoždění vypnutí: 1 - 30 minut.

Nastavení pásma světelné citlivosti: 10-2000 Lux



Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 60% elektrické energie v porovnání s trvale svítícím osvětlením ve stejném časovém úseku.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07852	senzor přítomnosti IP54, 1-10V - Detektor přítomnosti stmívatelný 1-10V, spín. kontakt 2,3kW, čas 1-30min, 10-2000Lx, 230V, IP54, d=101mm, h=76mm, citl. chůze přímo d=24m, křížem 8m, sedící 5,4m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 989,90 Kč	6 037,78 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/senzor-pritomnosti-ip54-stmivani-1-10v-07852-detektor-pritomnosti-020519>

