

ANCORO K LED 45W

Stropní vestavné/přisaz/závěsné svítidlo, těleso hliník, difuzor plast opál mat, LED 45W, 3800lm, neutrální 4000K, Ra80, IP20, 595x595x12mm + trafo 30x40x150mm na kabelu, horní montáž kazet strop

Popis:

Stropní podhledové svítidlo, těleso hliník, difuzor plast opál mat, 45W LED, 3800lm, neutrální 4000K, Ra80, IP20, 595x595x12mm + trafo 30x40x150mm na kabelu, horní montáž do kazetového stropu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Rám hliník/panel bílý

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO (obvykle) - pro možnost stmívání svítidla je nutná úprava svítidla na objednávku, možnosti je nutno vždy předem prověřit!! Výběr standardů stmívání 0-10V, DSI, DALI a podobně dle dohody.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní - určeno pro horní montáž do rastrového kazetového stropu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.



Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
OVW-TKO55-54	ANCORO K LED 45W - Stropní vestavné/přisaz/závěsné svítidlo, těleso hliník, difuzor plast opál mat, LED 45W, 3800lm, neutrální 4000K, Ra80, IP20, 595x595x12mm + trafo 30x40x150mm na kabelu, horní montáž kazet strop Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 288,50 Kč	1 559,09 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	OVW-TKO55-IZN	RÁM 01 pro LED panel 600X600mm - Rám, pro přisazenou montáž LED panelů rozměru 595x595mm, materiál hliník, povrch hliník, rozměr rámu 600x600x50mm, DIY šroubovací, rozložený Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	608,20 Kč	735,92 Kč
	OVW-TKO55-AZEVH	Lankový závěs pro svítidlo sada 4ks - Sada 4ks lankový závěs pro svítidlo, materiál kov, l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	411,20 Kč	497,55 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/lankovy-zaves-pro-svitidlo-sada-4ks-ovw-tko55-azevh-lankovy-zaves-pro-zavesnou-instalaci-svitidla-050316>



20. 04. 2024 06:16:06