

TECTORS LED přisazené svítí DOLŮ

Stropní/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast mikroprisma LED 1x36W, 4130lm, teplá 3000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, 600x600x70mm, svítí dolů

Popis:

Stropní/závěsné svítidlo těleso hliníkový profil, povrch černá, šedostříbrná, bílá, difuzor plast mikroprisma nebo plexi mat, teplá 3000K, neutrální 4000K, dle typu stmívání DALI, 230V, IP20, svítí dolů,

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Mikroprismatický - vyšší účinnost, vhodný zejména pro kanceláře, nebo plast opál mat vhodný pro bytové aplikace.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, s možností výměny.

Záruka: 24 měsíců. Položka je dodávána "na zakázku" a pro dodání může být vyžadována úhrada zálohy.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
880-785R-59TVW169D	TECTORS LED přisazené svítí DOLŮ - Stropní/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast mikroprisma LED 1x36W, 4130lm, teplá 3000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, 600x600x70mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	15 522,40 Kč	18 782,10 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/tectors-led-prisazene-sviti-dolu-880-785r-59tw169d-prisazenezavesne-svitidlo-z-hlinikoveho-profilu-led-080112>



29. 04. 2024 06:46:52