A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@a-light.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

GOLA1 LED 1x15W

Venkovní sloupkové svítídlo, základna hliník, povrch tmavě šedá, difuzor sklo opál, mřížka hliník, LED 1x15W, 3000K, 500Lm, 230V, IP54, rozměry: d=120mm, l=650mm

Popis:

Venkovní sloupkové svítídlo, základna hliník, barva tmavě šedá, difuzor sklo opál, mřížka hliník, LED 1x15W, 3000K, 500Lm, 230V, IP54, rozměry: dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, stylový design.

Popis: Základna hliník, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: dle provedení I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE, nebo III, Ochrana je zajištěna napájením z bezpečného zdroje, doporučeno SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: tmavě šedá

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
29231	**GOLA1 LED 1x15W - Venkovní sloupkové svítídlo, základna hliník, povrch tmavě šedá, difuzor sklo opál, mřížka hliník, LED 1x15W, 3000K, 500Lm, 230V, IP54, rozměry: d=120mm, l=650mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	6 353,00 Kč	7 687,13 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/gola1-led-1x15w-29231-sloupkove-venkovni-svitidlo-06011891

28. 03. 2024 20:50:09