

EDNA 5, LED-1L16B07K88/028 DALI 3000

Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, teplá 3000K, 4850lm/cca 250W žár, Ra80, stmív DALI, 230V, IP43, tř.1, d=490mm, h=115mm

Popis:

Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo, triplex opál mat, pro žárovku E27, nebo LED, dle typu stmívání DALI, 230V, do koupelny IP43, zař. tř.1, symb"F", d=490mm, v=115mm, úchyt sklo/klapky

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách, u zrcadla a podobně.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design, zvýšené krytí proti vlhkosti IP43.

Předřadník: KVG = konvenční předřadník, EVG = elektronický předřadník. Elektronický předřadník zajišťuje start bez blikání, snižuje spotřebu elektrické energie a prodlužuje životnost světelných zdrojů až o 50%.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=490mm, v=115mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo - triplex opál

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla a typu světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
EDN51376	EDNA 5, LED-1L16B07K88/028 DALI 3000 - Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, teplá 3000K, 4850lm/cca 250W žár, Ra80, stmív DALI, 230V, IP43, tř.1, d=490mm, h=115mm	5 517,90 Kč	6 676,66 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč
	K1IWZORM6700-82691	RF stmívací aktor pro osvětlení - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, řízení DALI, 230V, IP20. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 142,90 Kč	6 222,91 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/k1iwzorm6700-82691-rf-stmivaci-aktor-pro-osvetleni-051409>

