A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@a-light.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PC06 DALI 4000

Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast polykarbonát opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, stmív DALI, do koupelny IP54, tř.1, d=300mm, h=110mm.

Popis:

Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast polykarbonát/PMMA opál, LED 15W/20W, 1940lm/2030lm, 2590lm/2700lm, teplá 3000K- neutrální 4000K, 230V, stmív 1-10V/DALI, do koupelny IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=110mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, h=110mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, 1-10V, DALI

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
53737	**TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PC06 DALI 4000 - Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast polykarbonát opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, stmív DALI, do koupelny IP54, tř.1, d=300mm, h=110mm.** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 630,20 Kč	3 182,54 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3400-9-7011	**OTOČNÝ stmívAČ DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč
	K1IWZORM6700-82691	**RF stmívací aktor pro osvětlení - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, řízení DALI, 230V, IP20,** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	5 142,90 Kč	6 222,91 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/k1iwzorm6700-82691-rf-stmivaci-aktor-pro-osvetleni-051409

29. 03. 2024 14:47:24