

DELIA L4 LED-6L51B10ZL11 IP41 109W DALI

Závěsné svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 109W, 15450lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, do koupelny IP41, tř.1, d=650mm, h=85mm, vč lank závěsu l=1000mm lz

Popis:

Závěsné svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor PMMA opál, LED 68W/109W, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýšené krytí IP41, tř.1, d=650mm, h=85mm, vč lank závěsu l=1000mm lze zkr

Další specifikace:

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 130lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP41 - Odolnost proti svisle kapající vodě - V koupelnách zóna 3

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=650mm, h=85mm, vč lankového závěsu l=1000mm lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, DALI, stmívač není součástí dodávky.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DEL48747	DELIA L4 LED-6L51B10ZL11 IP41 109W DALI - Závěsné svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 109W, 15450lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, do koupelny IP41, tř.1, d=650mm, h=85mm, vč lank závěsu l=1000mm Iz Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	10 465,50 Kč	12 663,26 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmíváče otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-stmivac-dali-01020291>

