

DENATUR LED 3000K 1050LM TRIAC C, L

Venkovní bodové svítidlo, nastav směr svícení, těleso hliník antracitová, krycí sklo čiré, LED, teplá 3000K, 1050lm, stmívatelné TRIAC C, L, 230V, IP55, 100x150x162mm, přívod kabel 3000mm

Popis:

Zemní, nástěnné, stropní venkovní bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník antracitová, krycí sklo čiré, LED, teplá 3000K, 1050lm, stmívatelné TRIAC C, L, 230V, IP55, rozměry 100X150X162mm, přívod kabel 3000mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, stylový design.

Popis: Základna hliník, sklo čiré.

Napájení: 220-240V/50/60Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP55 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: 100X150X162mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Materiál difusoru: Sklo čiré

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž, nebo zemní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
771444	DENATUR LED 3000K 1050LM TRIAC C, L - Venkovní bodové svítidlo, nastav směr svícení, těleso hliník antracitová, krycí sklo čiré, LED, teplota 3000K, 1050lm, stmívatelné TRIAC C, L, 230V, IP55, 100x150x162mm, přívod kabel 3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 876,00 Kč	7 109,96 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	771439	DENATUR 170mm - Trn do země, těleso nerezová ocel, povrch nerez, rozměry h=170mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	689,00 Kč	833,69 Kč
	930992	KADET - RF-DIM Přijímač stmívač 240W do KU68 - RF přijímač pro přímé triakové stmívání LED svítidel a LED žárovek zátěž max 240W, 1A, napájení 230V, dosah až 30m, rozměry 52x52x28mm do KU68, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	454,50 Kč	549,95 Kč
	3487-9-9687	TS 2W-100W - Tlačítkový paměťový stmívač pro stmívatelné LED, nebo halogenové žárovky 2W-100W, 230V Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 640,40 Kč	3 194,88 Kč
	8953143	PSD RF stmívací AKTOR pro LED žárovky 3W-40W - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, pro stmívatelné LED žárovky 3W-40W/3drát, 230V, IP20, 49x49x25mm, do KU68, kompatibilitu stmív LED nutno ověřit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 058,10 Kč	2 490,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/psd-rf-stmivaci-aktor-pro-led-zarovky-3w-40w-k1i1rovw6700-86481-rf-stmivaci-aktor-pro-led-zarovky-051409>



19. 04. 2024 11:03:52