

MANIO LED 10W IP66 NOUZOVÉ

Nouzové venkovní svítidlo, SA, výdrž >1,5h, nouz režim 10W, těleso ocel, povrch pozinkovaný, difuzor sklo tvrzené opál, LED 45W, neutrální 4000K, 5000lm, 230V, IP66, IK07, tř.1, rozměry 112x8

Popis:

Nouzové venkovní svítidlo, SA, výdrž >1,5h, nouz režim 10W, těleso ocel, povrch pozinkovaný, difuzor sklo tvrzené opál, LED 45W/60W, neutrální 4000K, 5000lm/7000lm, 230V, IP66, IK07, tř.1, rozměry 112x89x1275mm

Další specifikace:

Použití: Výrobní vlhké nebo prašné prostory jako je dílna, sklad, kuchyně podniků či restaurací, garáž, domácí dílna, sklep, exteriér atd.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, stylový design.

Význam označení: SA - Pro běžné i nouzové svícení, SE - Pouze pro nouzové svícení při výpadku napájení, AT - Autotest

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP66 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran, venkovní prostory vystavené dešti, prašné a mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 112x89x1275mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Pozinkový

Materiál difusoru: Sklo - tvrzené.

Vypínač součástí výrobku: NE, při výpadku proudu zapne se do nouzového režimu

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCDK651	MANIO LED 10W IP66 NOUZOVÉ - Nouzové venkovní svítidlo, SA, výdrž >1,5h, nouz režim 10W, těleso ocel, povrch pozinkovaný, difuzor sklo tvrzené opál, LED 45W, neutrální 4000K, 5000lm, 230V, IP66, IK07, tř.1, rozměry 112x8 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 379,10 Kč	10 138,71 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/manio-led-10w-ip66-nouzove-tcdk651-nouzove-svitidlo-led-071412>

