

## HOMINEDI čidlo POHYBU PIR IP54

**PIR - kvalitní stropní vestavný, pohybový senzor, plast černá, záběr 360°/90°, dosah až 4m, čas sepnutí 8s-35min, soumrak 2-2000lx, montážní výška 2,20m, max.1000W, 230V, IP54, tř.2, d=78mm, h=89mm**

### Popis:

PIR - kvalitní stropní vestavný, pohybový senzor, plast bílá, černá, šedostříbrná, záběr 360°/90°, dosah až 4m, čas sepnutí 8s-35min, soumrak 2-2000lx, montážní výška 2,20m, max.1000W, 230V, IP54, tř.2, d=78mm, h=89mm

### Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Spínavý výkon max 1000W

Napájení: 230V/50Hz

Senzor: pasivní infračervený.

Způsob připojení: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m<sup>2</sup>, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 78x78x89mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá, černá nebo šedostříbrná.

Vypínač součástí výrobku: ANO PIR čidlo, záběrný úhel čidla 360°/90°, po soumraku (nastavitelné 2lx-2000lx) spíná osvětlení 8s-35minut (nastavitelné) dosah čidla PIR cca 4m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní vestavná montáž.

Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena        | Cena vč. DPH |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 967147 | <b>HOMINEDI čidlo POHYBU PIR IP54 - PIR - kvalitní stropní vestavný, pohybový senzor, plast černá, záběr 360°/90°, dosah až 4m, čas sepnutí 8s-35min, soumrak 2-2000lx, montážní výška 2,20m, max.1000W, 230V, IP54, tř.2, d=78mm, h=89mm</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b> | 1 464,30 Kč | 1 771,80 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/hominedi-cidlo-pohybu-pir-ip54-967147-cidlo-pohybu-pohybovy-senzor-stropni-vestavny-19200591>

