

# ALFI LED 1x17W

**Stropní/nástěnné svítidlo, nastavitelný sklon svícení, materiál kov, povrch bílá, LED 1x17W, teplá 3000K, 1750lm, stmívatelné TRIAC, 230V, IP20, d=190mm, h=75mm**

## Popis:

Stropní/nástěnné svítidlo, nastavitelný sklon svícení, materiál kov, povrch bílá, černá, bronzová, béžová champagne, LED 1x17W, teplá 2700K, 3000K, stmívatelné TRIAC, 230V, IP20, d=195mm, h=75mm

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Zajímavé světelné efekty moderní design

Napájení: 230/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 195x75mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Krycí sklo číré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přidavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
840588969	<b>ALFI LED 1x17W - Stropní/nástěnné svítidlo, nastavitelný sklon svícení, materiál kov, povrch bílá, LED 1x17W, teplá 3000K, 1750lm, stmívatelné TRIAC, 230V, IP20, d=190mm, h=75mm</b>	6 675,70 Kč	8 077,60 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

#### Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 930992	<b>KADET - RF-DIM Přijímač stmívač 240W do KU68 - RF přijímač pro přímé TRIAC stmívání LED svítidel a LED žárovek zátěž max 240W, 1A, napájení 230V, dosah až 30m, rozměry 52x52x28mm do KU68, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	454,50 Kč	549,95 Kč
 8953143	<b>PSD RF stmívací AKTOR pro LED žárovky 3W-40W - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, pro stmívatelné LED žárovky 3W-40W/3drát, 230V, IP20, 49x49x25mm, do KU68, kompatibilitu stmív LED nutno ověřit</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 058,10 Kč	2 490,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/psd-rf-stmivaci-aktor-pro-led-zarovky-3w-40w-k1iwroww6700-86481-rf-stmivaci-aktor-pro-led-zarovky-051409>



20. 09. 2024 04:59:57