

ADRIA L2, LED-5L06C04ZL11/094/L100 NB 3000

Závěsné svítidlo koule, základna nerez, povrch broušený, difuzor sklo opál, LED 20W, 2970lm/2610lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP40, d=300mm, závěs lankový l=1000mm, lze zkrátit

Popis:

Závěsné svítidlo, základna kov, povrch nerez leštěný/broušený nerez/mosaz lesk zlatá/bílá, difuzor sklo triplex opál mat, pro žárovku 100W/E27, zářivku 18W/26W, 230V, IP20, d=300mm, lankový závěs l=1000mm/2000mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru

Výhodné vlastnosti: moderní design, široká škála variant provedení rozměrů a příkonu

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, závěs=1000 nebo 2000mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: kov

Povrchová úprava tělesa: nerez, mosaz, barva

Materiál difusoru: sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na variantě provedení a na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ADR60260	ADRIA L2, LED-5L06C04ZL11/094/L100 NB 3000 - Závěsné svítidlo koule, základna nerez, povrch broušený, difuzor sklo opál, LED 20W, 2970lm/2610lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP40, d=300mm, závěs lankový l=1000mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 059,80 Kč	6 122,36 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/osmont-adria-l2-led-5l06c04zl11094l100-nb-3000-60260-zavesne-svitidlo-s-lankovym-zavesem-osm>

