

ODERN IP44/IP20

Stropní, vestavné, kruhové svítidlo, základna hliník, povrch matná bílá, rám plast bílá, difuzor PMMA opál, LED 15W, teplá 3000K, 230V, IP44/IP20, tř.2, rozměry d=165mm, h=72,7mm

Popis:

Stropní, podhledové, kruhové svítidlo, základna hliník, povrch matná bílá, rám plast bílá, difuzor PMMA opál, LED 8W/12W/15W/18W/22W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 230V, IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stříkající netlakové vodě ze všech stran, v koupelnách nejméně zóna 1, z vnitřní strany podhledu IP20 - suché prostředí.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: matná bílá

Materiál difusoru: Plast - polymetakrylát PMMA

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.







Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj, rám JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
VE96DD	ODERN IP44/IP20 - Stropní, vestavné, kruhové svítidlo, základna hliník, povrch matná bílá, rám plast bílá, difuzor PMMA opál, LED 15W, teplota 3000K, 230V, IP44/IP20, tř.2, rozměry d=165mm, h=72,7mm	1 024,00 Kč	1 239,04 Kč
	Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz		

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/odern-ip44ip20-ve96dd-vestavne-zapustne-stropni-svitidlo-led-01181290>



18. 05. 2024 14:32:49