

POTENZA DO 1F LIŠTY

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník černá, čočka plast transparentní, LED 1,5W, teplá 3000K, 12V, IP20, Ra80, tř.3, d=29mm, h=68mm, trafo samostatně, do 1F lišty

Popis:

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, čočka plast transparentní, LED 1,5W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 12V, IP20, Ra80, tř.3, d=29mm, h=68mm, trafo samostatně, do 1F lišty

Další specifikace:

Použití: K osvětlení vystaveného zboží, pro výstavy a galerie.

Výhodné vlastnosti: LED světelný zdroj se vyznačuje nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, čočka plast.

Napájení: 12V - pouze stejnosměrný proud - DC (síťové napáječe s usměrňovačem, baterie akumulátory a podobně).

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do jednofázové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=29mm, h=68mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Černá

Materiál čočky: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Na napájecí lištu, svislá montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj NENÍ součástí balení, jednofázová lišta NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
NX98DDYP	POTENZA DO 1F LIŠTY - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník černá, čočka plast transparentní, LED 1,5W, teplá 3000K, 12V, IP20, Ra80, tř.3, d=29mm, h=68mm, trafo samostatně, do 1F lišty Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 914,00 Kč	2 315,94 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	NX98ZXYP	POTENZA spojka FLEXIBILNÍ - Spojka pro 1-fázové lišty, flexibilní, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 69x15x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	368,90 Kč	446,37 Kč
	NX97MDYP	POTENZA KRUH - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník černá, LED 3W, neutrální 4000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, d=60mm, h=61mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 674,00 Kč	2 025,54 Kč
	NX96DDYP	POTENZA čtverec - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník černá, LED 3W, teplá 3000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, 60x60x61mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 714,90 Kč	2 075,03 Kč
	NX96MDNDS	POTENZA čtverec - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník bílá, LED 3W, neutrální 4000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, 60x60x61mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 714,90 Kč	2 075,03 Kč
	NX96MDYP	POTENZA čtverec - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník černá, ED 3W, neutrální 4000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, 60x60x61mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 714,90 Kč	2 075,03 Kč
	NX97DDNDS	POTENZA KRUH - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník bílá, LED 3W, teplá 3000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, d=60mm, h=61mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 674,00 Kč	2 025,54 Kč
	NX97DDYP	POTENZA KRUH - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník černá, LED 3W, teplá 3000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, d=60mm, h=61mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 674,00 Kč	2 025,54 Kč
	NX97MDNDS	POTENZA KRUH - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník bílá, LED 3W, neutrální 4000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, d=60mm, h=61mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 674,00 Kč	2 025,54 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	NX98DDYP	POTENZA DO 1F LIŠTY - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník černá, čočka plast transparentní, LED 1,5W, teplá 3000K, 12V, IP20, Ra80, tř.3, d=29mm, h=68mm, trafo samostatně, do 1F lišty Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 914,00 Kč	2 315,94 Kč
	NX98XXYP	POTENZA spojka 90° - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 39x39x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	408,90 Kč	494,77 Kč
	NX98ENYP	POTENZA PRŮCHODKA SE ZÁVITEM - Průchodka se závitem pro vertikální instalaci, materiál kov, povrch černá, IP20, tř.3, rozměry d=24mm, h=33mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	330,00 Kč	399,30 Kč
	NX98GP8YP	POTENZA 1-FÁZOVÁ LIŠTA - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 14x13x1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 888,00 Kč	2 284,48 Kč
	NX98GP93YP	POTENZA 1-FÁZOVÁ LIŠTA - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 14x13x600mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 166,90 Kč	1 411,95 Kč
	NX98MDYP	POTENZA DO 1F LIŠTY - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník černá, čočka plast transparentní, LED 1,5W, neutrální 4000K, 12V, IP20, Ra80, tř.3, d=29mm, h=68mm, trafo samostatně, do 1F lišty Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 914,00 Kč	2 315,94 Kč
	NX98OXYP	POTENZA spojka LINEÁRNÍ - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 64x14x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	408,90 Kč	494,77 Kč
	NX98VKXYP	POTENZA SPOJOVACÍ DÍL PRO PŘÍVOD NAPĚTÍ - Spojka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 57x14x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	436,90 Kč	528,65 Kč
	NX98VXYP	POTENZA koncovka PRO 1F LIŠTY - Koncovka pro 1-fázové lišty, materiál plast, povrch černá, IP20, tř.3, rozměry 13x14x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	86,90 Kč	105,15 Kč
	NX96DDNDS	POTENZA čtverec - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník bílá, LED 3W, teplá 3000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, 60x60x61mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 714,90 Kč	2 075,03 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/potenza-ctverec-nx96ddnds-vestavne-zapustne-stropni-bodove-svitidlo-led-01181290>



20. 04. 2024 08:48:48