# COOL COB výklopné +-15°

## Zemní svítidlo, nast sklon svícení +-15°, hliník, rám nerez, LED 9W, teplá 2700K, 789lm, vyzař úh 15° nebo 60°, Ra80, povrch <40°C, 230V, IP67, IK10, stat zátěž 1,8t, d=125mm, h=133mm, vč. mont. boxu

**Popis:**

Zemní svítidlo, nast sklon svícení +-15°, těleso hliník, rámeček nerez, sklo čiré, LED 9W, 16W, 23W, 35W, teplá 2700K, 3000K, neutrální 4000K, Ra80, teplota povrchu <40°C, 230V, IP67, IK10, stat zátěž 1,8t, vč. mont. boxu

**Další specifikace:**

Použití: Osvětlení v exteriéru, s požadavkem na nastavitelný sklon svícení +-15°, např stěny, sochy a podobně.

Výhodné vlastnosti: teplota povrchu <40°C, vyzařovací úhel 15°, statická zátěž 1,8 tuny, Součástí balení je výměnný reflektor s vyzařovací charakteristikou 15°, a 60°, clony proti oslnění a montářní box.

Vybrané varianty svítidel, lze pomocí povrchového instalačního boxu (není součástí dodávky, viz doporučené příslušenství), svítidlo instalovat na porch, bez nutnosti zapuštění do země

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, nerez.

Materiál difusoru: Sklo čiré

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla. Součástí balení je výměnný reflektor s vyzařovací charakteristikou 15°, a 60°, clony proti oslnění a montářní box.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

**Obrázky produktu a ukázky realizace:**









| Kód | Název | Cena | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 44-0093-XZ-XP | **COOL COB výklopné +-15° - Zemní svítidlo, nast sklon svícení +-15°, hliník, rám nerez, LED 9W, teplá 2700K, 789lm, vyzař úh 15° nebo 60°, Ra80, povrch <40°C, 230V, IP67, IK10, stat zátěž 1,8t, d=125mm, h=133mm, vč. mont. boxu**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz** | 10 207,80 Kč | 12 351,44 Kč |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/cool-cob-vyklopne--15-44-0093-xz-xp-zemni-bodove-svitidlo-led-vyklopne-12051990



29. 03. 2024 01:33:31