A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@a-light.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

CIRCULUM WS 2x

Závěsné svítidlo, 2x prstenec, hliník, černá, difuzor plast opál, LED 42W+66W ,11664/8442lm, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné DALI, 230V, IP20, rozměry d=1600mm vč.záv.kabelu h=2000mm, lze zkrát.

Popis:

Závěsné svítidlo, 2x prstenec, těleso hliník, povrch bílá, bronz nebo černá, difuzor plast opál, LED 42W+66W, 3000/4000K, Ra80, stmívatelné dle typu, 230V, IP20, rozměry d=1600mm vč.záv.kabelu h=2000mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, kuchyňského ostrůvku, konferenčního stolku atd

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=1600mm vč.záv.kabelu h=2000mm, lze zkrát. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla a možnostech stmívání světelného zdroje, viz popis u položky.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
98-8046-WZOR	**CIRCULUM WS 2x - Závěsné svítidlo, 2x prstenec, hliník, černá, difuzor plast opál, LED 42W+66W ,11664/8442lm, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné DALI, 230V, IP20, rozměry d=1600mm vč.záv.kabelu h=2000mm, lze zkrát.** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	21 332,00 Kč	25 811,72 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3400-9-7011	**OTOČNÝ stmívAČ DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-stmivac-dali-01020291

29. 03. 2024 06:47:16