

ENSOS HL 42W RF ex

**Závěsné svítidlo, hliník, černá, difuzor opál, LED 42W, 2730lm, teplá 3000K, Ra80, stmív
RF dálk ovl dodáván samost, 230V, IP20, d=600mm, vč závěsu h=1100mm, lze zkrátit**

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch bílá/černá/zlatá, difuzor plast opál, LED 32W/42W/62W, teplá 3000K, stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, široká nabídka druhů stmívání.

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 65lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE, v závislosti na provedení TRIAC, DALI, PUSH, STEP, dálkovým ovladačem

Možnost přídavné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, dálkový ovladač JE/NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
37997874_IU	ENSOS HL 42W RF ex - Závěsné svítidlo, hliník, černá, difuzor opál, LED 42W, 2730lm, teplá 3000K, Ra80, stmív RF dálk ovl dodáván samost, 230V, IP20, d=600mm, vč závěsu h=1100mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 757,90 Kč	8 177,06 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 30995023	RF RC Dim CCT - RF dálkový ovladač, funkce CCT nastavitelná teplota, stmívání, vyp/zap, pro až 4 nezávislé okruhy, plast, černá, napájení baterie 2xAAA, rozměry 150x39x17mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	389,30 Kč	471,05 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/rf-rc-dim-cct-tuya-30995023-dalkovy-ovladac-pro-osvetleni-160112>



19. 04. 2024 07:21:05