

TURCONA-Z CONNECT-Z CCT RGBW

Stropní svítidlo, kov, bílá, difuzor plast, LED 32W, 4260lm, dálk ovl, nebo smart telefon, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, RGBW, Ra80, 230V IP20, rozměry 600x600x50mm

Popis:

Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 16W, 22W, 32W, dálk ovl, nebo smart telefon, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, RGBW, Ra80, 230V IP20, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Pomocí dálkového ovladače (dodáván SAMOSTATNĚ) nebo aplikace v telefonu, lze stmívat, plynule měnit teplotu světla CCT teplá 3000K - denní 6000K, zapnout a vypnout. Bez úpravy elektroinstalace

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál stínítka: Plast.

Vypínač součástí výrobku: ANO, pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo dálkového ovladače

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K, nebo měnit barvy RGBW (červená, zelená, modrá bílá 16 mio kombinací

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
900059	TURCONA-Z CONNECT-Z CCT RGBW - Stropní svítidlo, kov, bílá, difuzor plast, LED 32W, 4260lm, dálk ovl, nebo smart telefon, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, RGBW, Ra80, 230V IP20, rozměry 600x600x50mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 226,30 Kč	3 903,82 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	99106	CONNECT-Z ZIG-PIR SENSOR IP44 - PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, Bluetooth, napájení baterie 2x1,5 AA, IP44, 75x75x70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	706,20 Kč	854,50 Kč
	99099	CONNECT-Z REMOTE 2.0 - Dálkový ovladač pro smart osvětlení Bluetooth, fce zap/vyp, stmívání, nasavení teploty světla CCT, RGBW, baterie, 3 nezávislé zóny, baterie AAA 2x1,5V, 122x54x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	405,40 Kč	490,53 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/eglo-remote-20-connect-z-99099-dalkovy-ovladac-pro-osvetleni-bezdratovy-smart-chytry-tuya-egl>

