

ALISE PIR, 1,5W, CCT, KU68

Svítlidlo do stěny, PIR senzor, záběr 60°, čas min 15s, soumrak 1lx, dosah 2m, kov, bílá, LED 1,5W, 120lm, CCT přepín teploty 3000K/4000K/6500K, Ra80, 230V, IP20, 86x86x40mm, do KU68

Popis:

Svítlidlo do stěny, PIR senzor pohybu, záběr 60°, dosah cca 2m, čas sepnutí min 15s, kov, bílá, černá, šedostř, LED 1,5W, 120lm, přepínatelná teplota CCT 3000K/4000K/6500K, Ra80, 230V, IP20, 86x86x40mm, svítí dolů, montáž do KU68

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení schodových stupňů, na chodbách a podobně.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí schodiště, chodeb a pod.

Vybaveno PIR (princip na rozdílu teplot) čidlem pohybu, záběr čidla 60°, dosah cca 2m, pevný čas sepnutí min 15s, aktivuje se při soumraku cca 1lx dosah čidla závisí na teplotě a velikosti tělesa (člověk, zvíře) v pohybu a pod

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W, svítidlo je vybaveno přepínačem teploty světla přepínatelná teplota, kde lze nastavit CCT teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6500K,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 86x86x40mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCO0908	ALISE PIR, 1,5W, CCT, KU68 - Svítidlo do stěny, PIR senzor, záběr 60°, čas min 15s, soumrak 1lx, dosah 2m, kov, bílá, LED 1,5W, 120lm, CCT přepín teploty 3000K/4000K/6500K, Ra80, 230V, IP20, 86x86x40mm, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	646,60 Kč	782,39 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/alise-pir-15w-cct-ku68-tcoo908-osvetleni-schodiste-do-ku68-pir-senzor-pohybu-071412>

